

- 1 Avant d'installer une housse de voiture, votre voiture doit être exempte de saleté et de poussière.
- 2 Une fois que vous avez identifié le devant de la housse, fixez d'abord cette partie autour du pare-chocs avant du véhicule, puis déployez le reste de la housse au-dessus du toit et, enfin, attachez l'autre extrémité sous le pare-chocs arrière.
- 3 La plupart des housses de voiture portent une étiquette "Front" (Avant) cousue ou estampillée sur le devant de la housse. Utilisez cette étiquette pour distinguer l'avant et l'arrière de votre housse.
- 4 Si votre housse personnalisée comporte des pochettes pour les miroirs, veillez à placer la housse sur les rétroviseurs latéraux en premier avant de fixer les extrémités de la housse aux pare-chocs.
- 5 Si votre véhicule ne dispose pas d'une antenne amovible ou rétractable, vous devez avoir reçu un patch d'antenne adapté.
- 6 Percez un trou au centre du patch avec un objet pointu afin de donner à votre antenne un espace sur mesure.
- 7 Appliquez le patch d'antenne adhésif à l'endroit où l'antenne heurte la housse une fois correctement installée et bien alignée.

PLIER VOTRE HOUSSE

Le pliage de la housse correspond au procédé inverse à l'installation. Commencez par détacher la housse à l'avant et à l'arrière du véhicule. Ramenez chaque côté de la housse sur le toit du véhicule, en la repliant sur elle-même jusqu'à ce qu'elle atteigne environ 45cm de largeur, comme illustré. En commençant par l'avant du véhicule, enrroulez la housse en serrant au maximum et rangez-la dans le sac prévu à cet effet

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE LAVAGE

la saleté et la poussière en surface peuvent être éliminées de votre housse de voiture en utilisant la méthode décrite ci-dessous. remarque : cette housse ne peut pas être lavée en machine traditionnelle.

LAVAGE À LA MAIN :

- 1 la housse de voiture peut être lavée à la main sur ou en-dehors du véhicule.
- 2 N'utilisez PAS de lessive et ne la placez PAS en machine. Utilisez de l'eau froide et une éponge douce, frottez légèrement la zone souillée et laissez la housse sécher à l'air libre.
- 3 Lavez la zone encrassée avec une brosse douce et propre. Rincez immédiatement la zone à l'eau FROIDE et laissez sécher la couverture.

LAVAGE AU JET D'EAU :

Une méthode de nettoyage simple pour éliminer la poussière consiste à rincer la housse au jet d'eau quand elle est placée sur la voiture. Retournez la housse et replacez-la sur le véhicule afin de nettoyer la poussière sur la partie intérieure. Laissez sécher à l'air libre.

ATTENTION

- Ne placez jamais la housse sur le véhicule lorsque le moteur ou le capot est chaud. Laissez le temps au véhicule de refroidir avant d'installer la bâche.
- **NE PAS** utiliser sur un véhicule qui a été récemment repeint. Cela pourrait endommager votre peinture. Veuillez consulter votre carrossier pour connaître le temps exact de séchage de la peinture utilisée sur votre véhicule.
- Ne placez jamais la housse sur un véhicule mouillé.
- Ne couvrez jamais un tuyau d'échappement chaud..
- Ne placez pas d'objets pointus ou tranchants sur la housse car cela pourrait endommager le tissu.
- **NE PAS** placer sur un cabriolet dont la capote est ouverte ou sur un véhicule avec le toit ouvrant baissé.
- N'utilisez **JAMAIS** une housse de voiture quand vous remorquez un véhicule.
- **TOUJOURS** sécuriser la housse de voiture à l'aide des oeilletons par vents forts.
- En cas de basses températures, laissez le temps au gel ou à la glace de fondre avant de retirer la housse du véhicule. (Dans quelques cas extrêmes, une fine couche de glace peut se former entre votre véhicule et la housse). Vous pouvez utiliser de l'eau chaude pour accélérer le processus de dégel et soulevez délicatement la housse du véhicule pour ne pas endommager la peinture.
- Veillez à retirer complètement la housse du véhicule une fois par semaine. Nettoyez la carrosserie et votre housse avant de la remettre en place sur le véhicule.

ANTIVOL

Le kit "Câble et Verrou" pour protéger votre housse du vol. Des oeilletons permettant d'attacher et de verrouiller votre housse à l'aide d'un câble et d'un cadenas sont inclus sur certaines housses.

Nous vous suggérons de faire figurer le numéro d'immatriculation de votre véhicule et de le mettre bien en évidence, soit en le peignant au pochoir ou en l'imprimant sur la housse. Certains pays exigent que le numéro d'immatriculation d'un véhicule couvert soit clairement affiché.

COMMENT PLIER VOTRE HOUSSE

Le retrait de la housse vous permettra de gagner en pratique pour l'installation. Vous devez commencer par détacher l'avant et l'arrière de la housse de votre voiture. Ensuite, rabattez les deux côtés de la housse sur le toit en repliant la couverture sur elle-même jusqu'à ce qu'elle atteigne environ 45cm de largeur. En commençant par l'avant de la voiture, enroulez tout en serrant la housse au maximum, puis rangez-la dans le sac prévu à cet effet.

AUTO BÂCHE

Les fabricants Auto Bâche s'efforcent de répondre à tous vos besoins en matière de voiture. Actuellement, les couvertures 5L sont les plus performantes et sont garanties 5 ans

Les housses 5L sont conçues avec cinq tissus épais multicouches qui offrent aux utilisateurs une résistance et une durabilité uniques. Elles sont également pourvues d'un intérieur en polaire qui permet d'éviter tout dommage à la finition extérieure et à la peinture de votre voiture.

Les housses 3L sont conçues avec trois tissus épais multicouches qui offrent une résistance et une durabilité impressionnantes. Elles sont également dotées d'un intérieur en polaire qui permet d'éviter tout dommage à la finition extérieure et à la peinture de votre voiture. C'est l'une des meilleures housses pour les climats pluvieux.

Les housses 2L sont conçues avec trois tissus épais multicouches qui garantissent leur résistance et leur durabilité. Leur intérieur en polaire protège la finition extérieure et la peinture de votre voiture. Ces housses sont excellentes pour les climats tempérés.

Nous savons que la pluie entraîne toutes sortes de complications et que, souvent, elle provoque de la rouille. Nos housses sont fabriquées avec des tissus 100% imperméables et respirants. Nous utilisons également des coutures à double aiguille avec des fils imputrescibles pour garantir une solidité et une résistance à l'eau supplémentaires.

L'hiver n'est pas clément avec les voitures laissées à l'extérieur. La neige peut endommager votre carrosserie et accélérer l'usure de votre voiture. Pour protéger votre peinture cet hiver, vous devriez sans doute essayer une de nos housses de protection ultra-résistantes.

Si vous possédez une voiture, vous aurez sans doute à la ranger à l'extérieur à un moment donné. Cela a des conséquences. Votre véhicule sera exposé à des éléments naturels néfastes comme le vent, la neige, la saleté, les rayons UV et la pluie. Heureusement, les housses 5L d'Auto Bâche sont les meilleures du marché. Elles sont 10 fois plus résistantes que les autres bâches standard.



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE LAVAGE

Au cas où votre housse a besoin d'un nettoyage, vous pouvez utiliser la méthode suivante.

REMARQUE: ne passez pas la housse en machine domestique pour la laver.

LAVAGE À LA MAIN :

Vous pouvez laver votre housse sur ou en-dehors de la voiture

Évitez les lessives et la machine à laver. Utilisez de l'eau froide et une éponge douce pour le nettoyage.

Si une zone est sale, utilisez une brosse douce et propre.

LAVAGE AU JET D'EAU

Vous pouvez laver la bâche au jet d'eau pendant qu'elle est sur la voiture. C'est simple et efficace.

ATTENTION:

- Évitez d'installer la housse lorsque le moteur ou le capot de la voiture est chaud
- Ne pas utiliser sur un véhicule récemment peint
- Ne pas placer sur un véhicule mouillé
- Ne pas couvrir un tuyau d'échappement chaud
- Évitez de l'utiliser sur un cabriolet lorsque la capote est ouverte ou sur un véhicule dont le toit ouvrant est baissé
- Ne pas utiliser la housse de protection quand vous remorquez un véhicule
- Attachez la housse à la voiture à l'aide d'oeillets en cas de vents forts
- Veillez à retirer la housse une fois par semaine

ANTIVOL

Nous fournissons un câble et un verrou en option qui servent à protéger votre investissement. Des oeillets permettant d'attacher et de verrouiller votre housse à l'aide d'un câble et d'un cadenas sont inclus sur certaines housses.

Vous devriez imprimer ou peindre au pochoir le numéro de votre plaque d'immatriculation sur votre nouvelle housse. En effet, dans certains pays, votre numéro d'immatriculation doit être visible.

